



GSM-KEY

Generell beskrivelse.

GSM-Key er en enhet spesialdesignet for adgangskontroll ved hjelp av mobiltelefon/SMS.

Enheden består av en kontrollenhet og et GSM modem.

”Nøkkelen” i systemet er basert på telefonens SIM kort og systemet kan dermed betegnes som et sikkert system.

Kun innregistrerte SIM kort vil få adgang til systemet.

GSM-KEY kan gi brukere adgang for bestemte tidsperioder, eller brukere kan få adgang et forhåndsbestemt antall ganger. All registrering skjer via SMS med tilbakemelding til administrator for systemet.

Brukerne belastes ikke med tellerskritt for å åpne.

Brukergrensesnitt.

GSM-KEY programmeres ved bruk av SMS. Brukeren kan selv definere navn på dører, bygninger, velkomstmeldinger og utmeldinger slik at disse er selvforklarende og lette å kjenne igjen over tid.

GSM-KEY kan også leveres med tilhørende PC program for fjernstyring og kontroll fra PC. Programmet kan håndtere flere anlegg samtidig og gir brukeren god oversikt over anleggene. Programmet kan også brukes for rapportering og logger.

Teknisk Beskrivelse.

Type	GSM-KEY			
Spenningsstilkopling	220V/50 Hz	5W	Kan tilkoples 12 VDC direkte	
Spenningsadapter	220VAC/12VDC			
Batteri	9V		Opsjon	
Innganger	1 DI	- Brann / Tyveri - Endebryter NO - Endebryter NC	Status programmeres via SMS.	
Utganger	3 DO 12V/300mA	- Åpne - Holdekont. - Lukke	Når registrerte brukere ringer trekker holdekontakt i forhåndsinnstilt tid. Settes via SMS.	
Kalender	Ja	Helligdagskalender	Systemet har full helligdagskalender. Skal en dør åpne kun på hverdager, vil den eksempelvis ikke åpne på Skjærtorsdag eller 2.pinsedag	
Kapslingsgrad	IP 56			
Dimensjoner	200x150x80		GSM modem m/kontrollenhet og ett 16A rele.	
Administrasjon	1 administrator	5 under-administratorer		
Brukere	250			

